

ESPECIFICACIONES

1. MODELO:

- ILUMINADO POR FUERA – **ELWC** –
- ILUMINADO POR DENTRO – **ILWC**–
- SIN ILUMINACION – **WC** – (uso diurno)

2. MANGA:

- ELEVADA – **RM** – 18" x 6'
- SUPERFICIE – **GM** – 18" x 8'

3. ILUMINACION - LED

- Luz de obstrucción roja – 6 watts OL-PM-LED-S
- Proyector - 18 w (4) ELWC (2) ILWC

VOLTAJE **120 VAC**
FAA L806



ELWC-RM-LED-120



ILWC-RM-LED-120

Cono indicador de viento fundido en aluminio con protección epóxica Powder Coat en color naranja. Las versiones iluminadas cuentan con una luz de obstrucción en la punta con cristal atemperado de alto impacto y resistencia High Tempered Glass con broche en acero inoxidable y arreglo LED de 50,000 a 100 000 horas de 6 watts. La versión ELWC incluye 4 proyectores PAR 38 en LED de 18 watts y la versión ILWC incluye 2 piezas. Todos los conos cuentan con base abisagrada para fácil mantenimiento y poste frangible conforme a norma L806. El montaje es sobre una base de 9" de diámetro, (4) orificios de 3/4" de diámetro. Remache de 7" al centro – orificios espaciados a 90 grados.

