

ESPECIFICACIONES

1. MODELO: **NIL**
2. BASE DE INSTALACION:
 - BASE DE ALUMINIO – **MC** –
 - SIN BASE – **SB** –
3. ILUMINACION - **LED** – 6 watts
4. COLORES
 - BLANCO – **W** – (FATO)
 - VERDE – **G** – (TLOF)
 - AZUL – **B** – (Taxiway)
 - AMBAR – **Y**- (Trayectoria)

VOLTAJE 90 - 270 VAC
UL 1598 (C1D2 A-F) IP 66



NIL-MC-LED-G

Luminaria embutida para iluminación del círculo interno T.L.O.F. en color verde o iluminación de perímetro F.A.T.O en color blanco. Luminaria fundida en aluminio, con cristal atemperado de alto impacto y resistencia High Tempered Glass que resiste el rodamiento de aeronaves. Protección epóxica Powder Coat en color amarillo. Arreglo intercambiable LED a color de 50,000 a 100 000 horas. Montaje embutido con base de aluminio original de 6 ¼" de profundidad.

Aunque la norma actual ya no lo exige, se ofrecen luces embutidas color ámbar para la alineación de trayectoria de aproximación y en color azul para el rodaje hacia hangares conocido como Taxiway.

